

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Graisse à base d'huile minérale blanche codex hautement contenant un épaississant organique au calcium complexe.
- ✓ Elle résiste à l'eau, elle assure une protection anti-usure et anti-corrosion (assemblages immergés dans l'eau) et elle offre une bonne tenue à l'oxydation.
- ✓ Elle possède une bonne stabilité thermique et une haute résistance aux variations de température.
- ✓ Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués NSF pour contact fortuit avec les aliments (H1).
- ✓ Gaz propulseur ininflammable.
- ✓ Étiquettes de danger : SGH02.



Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- Couleur : blanc ivoire.
- Savon : calcium complexe.
- Plage d'utilisation : -5 à 140°C.
- Point de goutte > 180°C.
- Pénétrabilité : 310/340 mm (ASTM D217).
- Test Shell 4 billes soudure : > 160 (ASTM D2596).
- Viscosité de l'huile à 40°C : 70 mm²/s (ASTM D445).

DOMAINE D'UTILISATION :

- ✓ Graisse multi-usage avec une très large gamme d'application dans l'industrie alimentaire : boulangerie industrielle, biscuiterie, laiterie, conserverie, abattoirs, charcuterie industrielle, etc.
- ✓ Elle est recommandée pour le graissage de tous types de roulements (paliers lisses, articulations, paliers à roulement, charnières, serrures, chaînes, glissières, convoyeurs, etc.).
- ✓ Elle est utilisable partout où une lubrification propre et efficace en condition de contact alimentaire est nécessaire.
- ✓ Elle assure une très bonne protection aux délavages à l'eau chaude ou froide. Elle forme un film homogène sur la surface traitée, ce qui permet une augmentation de sa durée de vie en service et une réduction des coûts de maintenance.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s à partir du décollement de la bille.
- ✓ Nettoyer très soigneusement les parties à traiter avant application.
- ✓ Vaporiser sur les surfaces à traiter.
- ✓ Son tube prolongateur permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
- ✓ Purger tête en bas l'aérosol après utilisation.
- ✓ Ne pas pulvériser à proximité des appareils électriques sous tension. Utilisable uniquement lorsque le matériel n'est pas sous tension. Attendre 5 minutes avant de remettre le matériel sous tension.

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Danger.
- ✓ H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
- ✓ H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- ✓ EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Pour la vente au Grand Public, veuillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.