

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Huile minérale codex gélifiée, spécialement formulée pour l'utilisation en milieu humide, additivée en PTFE (polytetrafluoro éthylène).
- ✓ Lubrifiant non salissant.
- ✓ Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués NSF pour contact fortuit avec les aliments (H1).
- ✓ Gaz propulseur ininflammable.
- ✓ Volume net : 97% de matière active.
- ✓ Étiquettes de danger : SGH02 / SGH07 / SGH09.



Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- Aspect : butyreux.
- Plage d'utilisation : -10 à 180°C (jusqu'à 200°C en pointe).
- Pénétration non travaillée (25°C) : 265-395 (DIN ISO 2137).
- Test 4 billes, charge soudure : 200kg.
- Pas de point de goutte.

DOMAINE D'UTILISATION :

- ✓ Cette graisse est recommandée en industrie agro-alimentaire en cas de contact fortuit (boulangerie industrielle, biscuiterie, laiterie, conserverie usine d'abattage, etc.).
- ✓ Elle est également utilisable dans les domaines de la plomberie, de la mécanique et de l'automobile.
- ✓ Son utilisation est recommandée partout où un lubrifiant non salissant est désiré.
- ✓ Son élimination peut s'effectuer par les solvants organiques.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Avant utilisation, agiter vigoureusement tête en bas pendant 30s à partir du décollement de la bille.
- ✓ Nettoyer les parties à traiter avant application.
- ✓ Vaporiser sur les surfaces à traiter.
- ✓ Son tube prolongateur lui permet d'atteindre les endroits difficiles d'accès.
- ✓ Purger tête en bas l'aérosol après chaque utilisation.

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Danger.
- ✓ H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
- ✓ H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur
- ✓ H315 - Provoque une irritation cutanée.
- ✓ H336 - Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- ✓ H411 - Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Pour la vente au Grand Public, veuillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.