

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Le dégraissant alimentaire permet le dégraissage à froid des métaux ferreux ou alliages légers en contact avec les produits alimentaire.
- ✓ Ne contient pas de composé aromatique, brome ou chlore.
- ✓ Ne contient pas de MOSH – MOAH.
- ✓ Tous les composants de cette formulation aérosol ont été homologués par l'organisme NSF pour un contact fortuit avec les aliments (A8/K1).
- ✓ Volume net : 97% de matière active.
- ✓ Étiquette de danger : SGH02.



Caractéristiques Physico-chimiques du produit actif :

- Aspect : liquide, incolore
- Sans odeur
- Point éclair : 56°C
- Densité à 20°C : 0,76
- Viscosité à 25°C : 1,50 mm²/s (ASTM D445)
- Température d'auto-inflammation > 200°C
- Point de congélation <50°C
- Taux d'évaporation (Acétate de n-butyle = 1) : 0,09

DOMAINE D'UTILISATION :

- ✓ Il est recommandé pour le dégraissage à froid dans les conserveries, meuneries, boulangeries, brasseries, sur les chaînes convoyant des produits alimentaires, etc.
- ✓ Le dégraissant est sans risque de corrosion sur des pièces polies ou délicates.

MODE D'EMPLOI :

- ✓ Pulvériser le spray à 20 cm des parties à traiter.
- ✓ Laisser agir pendant 30 à 60 secondes.
- ✓ Essuyer avec un chiffon propre et sec.
- ✓ Travailler en atmosphère ventilée et toujours hors tension.
- ✓ L'aérosol est utilisable dans les positions : tête en haut et tête en bas.

RECOMMANDATIONS :

- ✓ Danger.
- ✓ H222 - Aérosol extrêmement inflammable.
- ✓ H229 - Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur.
- ✓ EUH066 - L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Pour la vente au Grand Public, veillez à toujours suivre les informations figurant sur l'étiquette du produit.

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.