

Lubrifiant semi-synthétique adapté pour les industries agro-alimentaires.

AVANTAGES	✓ Propriétés anti-usure et extrême pression permettant une lubrification optimale des engrenages et réducteurs. ✓ Excellente tenue au cisaillement. ✓ Propriété antioxydant, anti-usure, anti-rouille renforcées. ✓ Neutralité vis-à-vis des joints. ✓ Incolore, inodore, sans saveur.
UTILISATION	✓ Graissage des engrenages dans l'industrie agro-alimentaire. ✓ Engrenages chargés et moyennement chargés situés à proximité des denrées alimentaires de toute nature. ✓ Réducteurs.
PERFORMANCES	✓ Classée NSF H1.

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉ	VALEUR
Couleur			Incolore
Grade			220
Masse volumique à 15°C	NFT 60101	kg/m ³	878
Viscosité à 40°C	NFT 60100	mm ² /s	215
Indice de viscosité	NFT 60136		118
Point d'écoulement	NFT 60105	°C	-8

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.