

Graisse lubrifiante à base d'un savon complexe d'aluminium et contenant du PTFE.

AVANTAGES	✓ La présence de PTFE améliore le coefficient de frottement, maintient un film lubrifiant même dans les conditions extrêmes et évite le grippage en milieu corrosif. ✓ Une résistance élevée aux fortes charges et aux chocs due à la présence d'additifs extrême pression. ✓ Bonne tenue au délavage par l'eau.
UTILISATION	✓ Paliers lisses à hautes températures, roulements sous fortes charges de convoyeurs, articulations, chaînes, en présence d'humidité, à hautes températures et vitesses élevées. ✓ Le grade 00 est principalement utilisé pour des graissages centralisés.
PERFORMANCES	✓ Classée NSF H1. ✓ Utilisation : de -15°C à 110°C.

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉ	VALEUR
Couleur			Blanche
Grade			00
Nature de l'épaississant			Aluminium complexe
Texture			Lisse
Type charge solide			PTFE
Nature de l'huile de base			Huile blanche codex + polymère
Point de goutte	ISO 2176	°C	> 200
Température d'emploi		°C	-15 à 110
Masse volumique	NFT 60101	kg/m ³	890
Viscosité de l'huile de base à 40°C	NFT 60100	mm ² /s	180
Viscosité de l'huile de base à 100°C	NFT 60100	mm ² /s	18
Test Emcor eau douce/salée	NFT 60135		2/2
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807 :1		2-90
Soudure 4 billes	ASTM D2596		2800

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.