

Graisse lubrifiante à base d'un savon inorganique et d'huiles blanches codex.

AVANTAGES	✓ Grande adhésivité sur les pièces métalliques évitant les projections même aux vitesses élevées. Excellente tenue au cisaillement et aux chocs. ✓ Inodore, incolore, sans saveur. ✓ Insoluble à l'eau.
UTILISATION	✓ Industries agro-alimentaires. ✓ Roulements, galets peu chargés, chaînes de convoyage, glissières à crochets et articulations dans des conditions normales d'utilisation. ✓ Abattoirs, boucheries, charcuteries, boulangeries, biscuiteries, viennoiseries, chocolateries, laiteries, viticulture, etc. ✓ Industrie pharmaceutique et paramédicale.
PERFORMANCES	✓ Classé NSF H1 ✓ Point de goutte : sans ✓ Utilisation : de -20°C à +180°C

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉ	VALEUR
Couleur			Translucide
Grade			2
Nature de l'épaississant			Silice
Texture			Lisse
Type charge solide			/
Nature de l'huile de base			Huile blanche codex
Point de goutte	ISO 2176	°C	sans
Température d'emploi		°C	-15 à 120
Masse volumique	NFT 60101	kg/m ³	880
Viscosité de l'huile de base à 40°C	NFT 60100	mm ² /s	70
Viscosité de l'huile de base à 100°C	NFT 60100	mm ² /s	10
Test Emcor eau douce/salée	NFT 60135		0/0
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807 :1		1-90
Soudure 4 billes	ASTM D2596		Non EP

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.