

Graisse formulée à base d'un savon inorganique et d'une huile silicone très visqueuse.

PROPRIÉTÉS	✓ Excellent isolant électrique. ✓ Totalement insoluble dans l'eau, la vapeur, les ambiances marines. ✓ Inerte en présence de produits chimiques dilués (acides, bases...). ✓ Lubrifiant incolore, inodore, non tachant possédant une totale innocuité et inertie sensorielle. ✓ Très large plage de température : -45 à +180°C. ✓ Peut être utilisée au contact de l'eau destinée à la consommation humaine. ✓ Excellente tenue thermique ainsi qu'au vide. Totale résistance à l'oxydation. ✓ Assure un graissage longue durée. ✓ Est compatible avec la plupart des élastomères et plastiques (sauf joints silicones). ✓ Ne contient pas de MOSH-MOAH.
UTILISATION	✓ Glissières, guides, chemins de roulements. ✓ Protection électrique des contacteurs, connexions, cosses de batteries, etc. ✓ Montage de passages électriques, tirage de câbles. ✓ Lubrification de robinets, vannes, détendeurs. ✓ Antiadhérent, démoulant dans l'industrie plastique, fonderies. ✓ Toutes industries agro-alimentaires : charcuteries industrielles, brasseries, industries viticoles, fruits et légumes.
MISE EN ŒUVRE	✓ Nettoyer les points de contact. ✓ Appliquer au pinceau, avec une spatule, une pompe à graisse. ✓ Facilement distribuable par tous procédés automatiques.

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉ	VALEUR
Couleur			Incolore
Grade			2/3
Pénétration à 60 coups			240-270
Température d'emploi		°C	-45 à 180
Viscosité de l'huile de base à 40°C	NFT 60100	mm ² /s	4000

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.